

Stromschienen-Bearbeitungswagen SH 300



Der Bearbeitungswagen zum Schneiden, U- und Z-Biegen, Lochen von Al- und Cu-Stromschienen und zum Einpressen von Muttern:

- Schienenbreite 30 ÷ 125 mm
- Schienenstärke 5 ÷ 12 mm
- Biegewinkel 15 ÷ 90°

Eigenschaften:

- mit einer einstellbaren Biegewinkel-Anzeige ausgestattet (Skala mit einer Auflösung von 5°, Messung umfasst nicht die Elastizität der Schiene)
- eingebauter Längenanschlag mit Strichmaßband (Einstellungsbereich Lineal 200 mm, Genauigkeit bis zu 1 mm)
- Regulierung der Höhe des Universal-Arbeitszylinders (Genauigkeit bis zu 1 mm)
- gratfreie Rund- und Ovallochung
- gratfreies Schneiden
- Standardsatz zum Einpressen von Muttern SH 307, SH 303

Zum Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate AH 100, AH 500, AH 550 und AH 500L oder Fußpumpe H 800 (separat zu bestellen).

Abmessungen (LxBxH): 550x540x430 mm; Gewicht mit Standardzubehör: 57kg; Druckkraft: 190 kN; Betriebsdruck: 630 bar



Lochen SH 303, SH 304, SH 309.



Biegen SH 301.



Schneiden SH 305.

Zubehör für Bearbeitungswagen SH 300

Zubehör	Artikelbezeichnung	SH 300
Einsatz zum U-Biegen	SH 301	○
Einsatz zum U-Biegen mit Endschalter	SH 301-K	○
Einsatz zum Schneiden	SH 305	○
Einsatz zum Z-Biegen (standardmäßig für Stromschienen 12; 10; 8; 6; 5)	SH 306	○
Locheinsätze, rund (Standardabmessungen wie im Katalog)	SH 303	○
Adapter für Matrizen SH 303 und SH 304	SH 303-03	○
Locheinsätze, oval (Standardabmessungen wie im Katalog)	SH 304	○
Locheinsätze, rechteckig (Abmessungen nach Auftragsangaben; max. Durchmesser 21 mm, Flanke nicht kürzer als 6,6 mm)	SH 309	○
Einsatz zum Einpressen von Muttern (für Einpressmutter ERKO, andere auf Anfrage)	SH 307	○

○ Zusätzliches Zubehör – muss separat bestellt werden

Locheinsätze für Stromschienen-Bearbeitungswagen SH 300

Locheinsätze, rund - Standardausführung:

Artikelbezeichnung	Lochdurchmesser [mm]	Metrische Verschraubung M
SH 303-6,6	6,6	6
SH 303-8,5	8,5	8
SH 303-10,1	10,1	pod nakrętki wciskane
SH 303-11	11	10
SH 303-12,6	12,6	pod nakrętki wciskane
SH 303-13	13	12
SH 303-14,5	14,5	pod nakrętki wciskane
SH 303-17	17	16
SH 303-21	21	20



Locheinsätze, oval - Standardausführung:

Artikelbezeichnung	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Metrische Verschraubung M
SH 304 8,5-12	8,5	12	8
SH 304 11-16	11	16	10
SH 304 13-18	18	18	12
SH 304 17-21	21	21	16

