



B-LINE Handgeführte Anfas- und Entgratmaschinen

B2 AIR	B3	B10 ELECTRA (ohne Fräskopf)	B15 ELECTRA (ohne Fräskopf)	B15 AIR (ohne Fräskopf)	B-Dock (ohne Anfasmaschine)	Xpipe Beveler (ohne Anfasmaschine)	B15 INOX (ohne Fräskopf)	B15 INOX set (ohne Fräskopf)	B22 ZERO
Art. Nr.	24220	28220 (400V)	25300 (230V)	25250 (230V)	27220S (4200RMP) 27220 (6000RPM)	25500	26250 (230V)	26254 (230V)	29220 (230V)
	pneumatisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	pneumatisch	Zubehör für B10 Electra / B15 Electra	elektrisch	elektrisch	elektrisch
	2 mm / 0.08"	3 mm / 0.12"	10 mm / 0.4"	15 mm / 0.6"	15 mm / 0.6"	5 mm / 0.2"	15 mm / 0.6"	15 mm / 0.6"	20 mm / 0.8"
	45°	30° - 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 45°, 60°	0° - 60° (Facing!)
	R 1.5 mm / 0.05"	-	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	R 2.5 mm / 0.10" R 3.5 mm / 0.14" R 4 mm / 0.16"	-
	400 g / 0.88 lb	31 kg / 68 lb	6 kg / 13.2 lb	9.5 kg / 20.9 lb	7.5 kg / 16.5 lb	28 kg / 62 lb	10.5 kg / 23.1 lb	18.75 kg / 41.33 lb	9.5 kg / 20.9 lb

UZ-LINE Anfasmaschinen mit automatischer Zuführung

									
 	  	 		  	 	  	 	  	
UZ12 ULTRALIGHT	UZ15 RAPID	UZ18 HARDWORKER	3D manipulator	UZ29 SPEEDER	UZ30 EXPRESS	UZ47 SKILLMASTER	UZ50 TRIUMPH	UZ100 BOLD	
Einzel- und Doppelfase	Einzel- und Doppelfase	Einzel- und Doppelfase	Zubehör für Anfasmaschinen UZ12 Ultralight, UZ15 Rapid, UZ18 Hardworker	Einzel- und Doppelfase	Einzel- und Doppelfase	Einzel- und Doppelfase, J-Fase, Planung, Abtragen der Deckschicht, Winkel über 70°	Einzel- und Doppelfase	Einzel- und Doppelfase, J-Fase, Planung, Abtragen der Deckschicht, Winkel über 70°	
Art. Nr.	1918 (400V)	1931 (400V)	1980 (400V)	1930	1962 (400V)	25999 (400V)	4700 (400V)	1940 (400V)	1000 (400V)
	elektrisch	elektrisch	elektrisch	Zubehör für UZ12, UZ15, UZ18	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	
	12 mm / 0.5"	15 mm / 0.6"	18 mm / 0.7"	-	29 mm / 1.14"	30 mm / 1.18"	47 mm / 1.87"	62 mm / 2.44"	100 mm / 3.93"
	22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°	15° - 50°	15° - 50°	-	22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°	30° - 60°	0° - 90°	15° - 60°	0° - 90°
	1.8 m/min. / 5.9 ft/min.	3.5 m/min. / 11.48 ft/min.	1.9 m/min. / 6.23 ft/min.	-	1.8 m/min. / 5.9 ft/min.	0.6 - 3.5 m/min. / 1.96 - 11.5 ft/min.	0 - 1.4 m/min. / 0 - 4.59 ft/min.	0 - 1.2 m/min. / 0 - 3.93 ft/min.	0 - 1 m/min. / 0 - 3.28 ft/min.
	30 kg / 66 lb	94 kg / 207 lb	110 kg / 242.5 lb	85 kg / 187 lb	285 kg / 628 lb	400 kg / 881.8 lb	245 kg / 540 lb	250 kg / 551 lb	459 kg / 1012 lb
									

G-LINE Bandschleifmaschinen

								
	PASOVEC 100	PASOVEC 100 (mit Stände)	PASOVEC 75 / 1	PASOVEC 75 / 2	PASOVEC 150 / 1	PASOVEC 150 / 2	PASOVEC 100 MULTI	PASOVEC 75 RUNNER
Art. Nr.	1100.230 (230V)	1100.230S (230V)	3075-1-3 (400V)	3075-2-3 (400V)	3150-1-3 (400V)	3150-2-3 (400V)	1200 (400V)	1300 (400V)
	100 x 1220 mm / 19m/s	100 x 1220 mm / 19m/s	75 x 2000 mm / 29m/s	75 x 2000 mm / 15m/s, 29m/s	150 x 2000 mm / 29m/s	150 x 2000 mm / 15m/s, 29m/s	100 x 2000 mm / 15m/s, 30m/s	75 x 2000 mm / 29m/s
	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW
	38 kg / 83.7 lb	45 kg / 99.2 lb	72 kg / 158.7 lb	72 kg / 158.7 lb	90 kg / 198.4 lb	90 kg 198.4 lb	159 kg / 350.5 lb	70 kg / 154.3 lb



Hochgeschwindigkeits
anfasen














www.anfasen.de

N.K.O. Anfasmaschinen GmbH
a Member of Richtr Group
Alte Gärtnerei 2
74909 Meckesheim
Deutschland, European Union











info@anfasen.de
www.anfasen.de
English: +420 326 772 001
Spanish: (+34)900953423
Portuguese: (+351)210202803






PIPE LINE - Rohranfasmaschinen mit Innenspannung

																
Art. Nr.	30° - 27200 37.5° - 27201 / 45° - 27202	30011 (230V)	30012 (230V)	30013 (230V)	30014 (230V)	30015 (230V)	30016 (230V)	30002 (230V)	30017 (230V)	30018 (230V)	30019 (230V)	30020 (230V)	30021 (230V)	30022 (230V)	30029 (230V)	30030 (230V)
	Fräskopf für B10 / B15 Electra	elektrisch (1200W)	elektrisch (1200W)	elektrisch (1500W)	elektrisch (1500W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (1800W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)
	ID 19.5 mm - OD 70 mm ID 0.76° - OD 2.75°	ID 18 - 28 mm / OD max. 50 mm ID 0.7° - 1.1° / OD max. 1.96°	ID 28 - 76 mm / OD max. 89 mm ID 1.1° - 2.99° / OD max. 3.5°	ID 40 - 120 mm / OD max. 126 mm ID 1.57° - 4.72° / OD max. 4.96°	ID 65 - 159 mm / OD max. 168 mm ID 2.55° - 6.25° / OD max. 6.61°	ID 80 - 240 mm / OD max. 273 mm ID 3.14° - 9.44° / OD max. 10.74°	ID 80 - 240 mm / OD max. 273 mm ID 3.14° - 9.44° / OD max. 10.74°	ID 36 - 269 mm / OD max. 269 mm ID 1.41° - 10.59° / OD max. 10.59°	ID 150 - 330 mm / OD max. 355 mm ID 5.9° - 12.99° / OD max. 13.97°	ID 150 - 330 mm / OD max. 355 mm ID 5.9° - 12.99° / OD max. 13.97°	ID 250 - 426 mm / OD max. 426 mm ID 9.84° - 16.73° / OD max. 16.73°	ID 250 - 426 mm / OD max. 457 mm ID 9.84° - 16.73° / OD max. 17.99°	ID 300 - 600 mm / OD max. 630 mm ID 11.81° - 23.62° / OD max. 24.8°	ID 300 - 600 mm / OD max. 630 mm ID 11.81° - 23.62° / OD max. 24.8°	ID 600 - 830 mm / OD max. 850 mm ID 23.62° - 32.67° / OD max. 33.46°	ID 600 - 830 mm / OD max. 850 mm ID 23.62° - 32.67° / OD max. 33.46°
	≤15 mm / 0.59°	≤15 mm / 0.59°	≤15 mm / 0.59°	≤15 mm / 0.59°	≤20 mm / 0.78°	≤20 mm / 0.78°	≤75 mm / 2.95°	≤15 mm / 0.59°	≤20 mm / 0.78°	≤75 mm / 2.95°	≤20 mm / 0.78°	≤75 mm / 2.95°	≤20 mm / 0.78°	≤75 mm / 2.95°	≤20 mm / 0.78°	≤75 mm / 2.95°
	450 g / 0.99 lb	10 kg / 22 lb	10 kg / 22 lb	18 kg / 39 lb	25 kg / 55 lb	35 kg / 77 lb	45 kg / 99 lb	36.6 kg / 80.6 lb	52 kg / 114 lb	62 kg / 132 lb	90 kg / 199 lb	107 kg / 236 lb	115 kg / 253 lb	110 kg / 242.5 lb	182 kg / 401 lb	220 kg / 485 lb
																

PIPE LINE - Rohranfasmaschinen mit Außenspannung

																
Xpipe Beveler (ohne Anfasmaschine)	C-BITER 63E	C-BITER 76E	C-BITER 89E	C-BITER 114E	PHYTON 63ESC	PHYTON 114ESC	PHYTON 89ES	PHYTON 168ES	PHYTON 230ES	PHYTON 275ES	PHYTON 305ES	PHYTON 325ES	PHYTON 377ES	PHYTON 426ES	PHYTON 457ES	
Art. Nr.	25500	30025 (230V)	30026 (230V)	30047 (230V)	30048 (230V)	30027 (230V)	30028 (230V)	30031 (230V)	30023 (230V)	30032 (230V)	30033 (230V)	30024 (230V)	30034 (230V)	30035 (230V)	30036 (230V)	30037 (230V)
	Zubehör für B10 / B15 Electra	elektrisch (1300W)	elektrisch (1300W)	elektrisch (1300W)	elektrisch (1300W)	elektrisch (1300W)	elektrisch (1300W)	elektrisch (1500W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)	elektrisch (2000W)
	≥ 85 mm / 3.36°	OD 32 - 63 mm OD 1.25° - 2.48°	OD 42 - 76 mm OD 1.65° - 2.99°	OD 63 - 89 mm OD 2.67° - 3.50°	OD 76 - 114 mm OD 2.99° - 4.48°	OD 14 - 63 mm OD 0.55° - 2.48°	OD 57 - 114 mm OD 2.24° - 4.48°	OD 25 - 89 mm OD 0.98° - 3.50°	OD 50 - 168 mm OD 1.96° - 6.61°	OD 80 - 230 mm OD 3.14° - 9.05°	OD 125 - 275 mm OD 4.92° - 10.82°	OD 150 - 305 mm OD 5.9° - 12°	OD 168 - 325 mm OD 6.61° - 12.79°	OD 219 - 377 mm OD 8.62° - 14.84°	OD 273 - 426 mm OD 10.74° - 16.77°	OD 300 - 457 mm OD 11.81° - 17.99°
	≤ 15 mm / 0.59°	/	/	/	/	≤ 12 mm / 0.47°	≤ 12 mm / 0.47°	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤ 30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)
	8.4 kg / 18.5 lb	9 kg / 19.8 lb	10 kg / 22 lb	14 kg / 30.8 lb	15 kg / 33 lb	13 kg / 28.6 lb	17 kg / 37.4 lb	28 kg / 61.7 lb	50 kg / 110.2 lb	53 kg / 116.8 lb	56 kg / 123.4 lb	63 kg / 138.8 lb	65 kg / 143.3 lb	68 kg / 149.9 lb	75 kg / 165.3 lb	80 kg / 176.3 lb
																

									
PHYTON 508ES	PHYTON 560ES	PHYTON 610ES	PHYTON 630ES	PHYTON 660ES	PHYTON 715ES	PHYTON 762ES	PHYTON 830ES	PHYTON 914ES	
Art. Nr.	30038 (230V)	30039 (230V)	30040 (230V)	30041 (230V)	30042 (230V)	30043 (230V)	30044 (230V)	30045 (230V)	30046 (230V)
	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)	elektrisch (2400W)
	OD 355 - 508 mm OD 13.97° - 20°	OD 400 - 560 mm OD 15.74° - 22.04°	OD 457 - 610 mm OD 17.99° - 24.01°	OD 480 - 630 mm OD 18.89° - 24.80°	OD 508 - 660 mm OD 20° - 25.98°	OD 560 - 715 mm OD 22.04° - 28.14°	OD 600 - 762 mm OD 23.62° - 30°	OD 660 - 813 mm OD 25.98° - 32°	OD 762 - 914 mm OD 30° - 35.98°
	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)	≤30 mm / 1.18° (80 mm / 3.14°)
	102 kg / 224.8 lb	110 kg / 242.5 lb	115 kg / 253.5 lb	120 kg / 264.5 lb	126 kg / 277.7 lb	138 kg / 304.2 lb	150 kg / 330.6 lb	158 kg / 348.3 lb	178 kg / 392.4 lb
									

G-LINE Mobiler Bandschleifer

			
Pasovec75 Runner			
Art. Nr.	13000 (400V)		3000 W
	75 mm / 2.95"		70 kg / 154.3 lb
	2000 mm / 78.74"		
	30 m/s / 98.43 ft/s		