


Chanfreineuse - Biseauteuse / Anfasmachines - Schweißkantenfräsen



Experts in Plate Bevelling (Unique & Authentic)
WE ARE MANUFACTURERS

cevisa®
bevelling machines

► **CHP 30G**



AVANTAGES



- Silencieux et sans vibrations. Finition impeccable.
- Robuste et facile à utiliser.
- Travaille avec n'importe quel matériau en maintenant les capacités.
- Fréquence de rotation et avance réglables.

VORTEILE

- Geräuscharm und vibrationsfrei. Perfektes Finish.
- Zuverlässig und einfache Handhabung.
- Fasen von jeglicher Materialart mit der selben Kapazität.
- Einstellbare Fräskopfumdrehungs- und Vorschubgeschwindigkeit.

TABLE DE CHANFREINAGE / FASEN-TABELLE

MULTIPLES PASS. / MEHRERE DURCHL.						UNE SEULE PASSAGE / EIN DURCHLAUF					
TOUS LES TYPES DE MATÉRIAUX DE L'ACIER AU CARBONE AU HARDOX / JEDE MATERIALART VON KOHLESTAHL BIS ZU HARDOX LA MACHINE A LA MÊME CAPACITÉ / DIE MASCHINE HAT DIE GLEICHE KAPAZITÄT											
α	w	d	α	w	d	α	w	d	α	w	d
15°	35	34	45°	35	25	15°	26	25	45°	15	11
20°	35	33	50°	35	22	20°	22	21	50°	15	10
25°	35	32	55°	35	20	25°	20	18	55°	17	10
30°	35	30	60°	35	17	30°	18	16	60°	18	9
35°	35	29	65°	35	15	35°	17	14	65°	21	9
40°	35	27	70°	35	12	40°	17	13	70°	26	9



cevisa[®]
beveling machines



► La CHP-30G est véritablement une fraiseuse mobile en raison de ses caractéristiques et de sa conception. Idéal pour les biseaux jusqu'à 35 mm.

► Die CHP-30G ist aufgrund ihrer Eigenschaften und Ausführung eine mobile Fräsmaschine. Ideal für Fasen bis 35 mm.

CHP-30G

MAX	MAX	Épaisseur Max. Recommandé Max. Empfohlene Plattenstärke	Épaisseur Nominale Max. * Max. Nominal Plattenstärke *	m/min	Angle Chanfrein * Fasenwinkel *	Puissance Moteur Motorleistung	Poids de la Machine Maschinengewicht
Max. Chanfrein dans une Passage Max. Fase in einem Durchlauf	Max. Chanfrein en plusieurs Passages Max. Fase in mehreren Durchläufen	50 mm	50 mm	800 mm/min	15° ÷ 70°	3 H.P.	620 kg

* D'autres configurations disponibles sur demande / Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich



CHP30G



Boîte électrique-pneumatique.
Elektrisch-pneumatischer Schaltkasten.



Système pneumatique pour régler la hauteur du travail.
Pneumatisches System zum Einstellen der Arbeitshöhe.



Affichage électronique de la pénétration de l'outil.
Elektronisches Display zur Kontrolle der Fräsenpenetration.



Système pneumatique pour fixer le matériau.
Pneumatisches System zum Fixieren der Platte



Panneau de contrôle complet.
Kompletter Schaltkasten.



Système de traction.
Traktionssystem.



Machine pour 365 – 24.
365 – 24 Maschine.



Réducteur de système de traction.
Traktionssystem-Reduzierer.



cevisa[®]
bevelling machines

CONCEJO, 8 - POL. IND. BETOÑO
01013 VITORIA (ALAVA) - SPAIN

Tel +34 945 261 299
Fax +34 945 264 455

www.cevisa.net
cevisa@cevisa.es