

Stromschienen-Bearbeitungswagen SH 400

Der Bearbeitungswagen zum Schneiden, Stanzen, U- und Z-Biegen von Al- und Cu-Stromschienen und zum Einpressen von Muttern:

- Schienenbreite 30 ÷ 125 mm
- Schienenstärke 5 ÷ 12 mm
- Biegewinkel bis 90°

Eigenschaften:

- leicht regulierbarer Biegewinkelfühler
- eingebautes Lineal (Strichmaßstab)
- Höhenregulierung des Gehäuses der Lochpresse (Genauigkeit bis zu 1 mm)
- gratfreie Rund- und Ovallochung
- gratfreies Schneiden
- kompatibel mit Hydraulikköpfen ERKO (hydraulische Leitung mit Schnellverschlusskupplung PM 630 bar)
- ein Standardsatz zum Einpressen von Muttern ist der Einsatz SH 407 und der Rundlocher SH 403 (separat zu bestellen), siehe Tabelle unten

Gesamtabmessungen (LxBxH): 1280x850x1420 mm;

Gewicht mit Standardzubehör: 280 kg; Betriebsdruck: 630 bar;


Energieversorgung: 3 x 230V/400V; 1,1 kW



Biegen SH 401PLC-E



Lochen SH 403, SH 404, SH 409



Schneiden SH 405



Etagenbiegen SH 406PLC



Einpressen von Muttern SH 407

Zubehör für Stromschienen-Bearbeitungswagen SH 400

Zubehör	Typ	SH 400
Einsatz zum wiederholbaren Biegen (eingebauter Endschalter)	SH 401PLC-K	●
Schneidgerät	SH 405	●
Einsatz zum Z-Biegen	SH 406PLC	○
Zusätzliche seitliche Arbeitsplatte	SH 408PLC	○
Locheinsätze, rund (Standardabmessungen wie im Katalog)	SH 403	○
Locheinsätze, oval (Standardabmessungen wie im Katalog)	SH 404	○
Locheinsätze, rechteckig (Abmessungen nach Auftragsangaben; max. Durchmesser 21 mm, Flanke nicht kürzer als 6,6 mm)	SH 409	○
Einsatz zum Einpressen von Muttern	SH 407	○
Zusätzliche Abstützverlängerung für lange Schienen	SH 408	○
Biegen ohne Elastizitätsmessung der gebogenen Schiene -Genauigkeit der Biegewiederholbarkeit ±2°		●
Wiederholbares Z-Biegen		○

● Standardausstattung ○ Zusätzliches Zubehör – separat zu bestellen

Locheinsätze für Stromschienen-Bearbeitungswagen SH 400

Locheinsätze, rund - Standardausführung:



Artikelbezeichnung	Lochdurchmesser [mm]	Metrische Verschraubung M
SH 403 – 6,6	6,6	6
SH 403 – 8,5	8,5	8
SH 403 – 10,1	10,1	pod nakrętki wciskane
SH 403 – 11	11	10
SH 403 – 12,6	12,6	pod nakrętki wciskane
SH 403 – 13	13	12
SH 403 – 14,5	14,5	pod nakrętki wciskane
SH 403 – 17	17	16
SH 403 – 21	21	20

ACHTUNG: andere Abmessungen als in der Tabelle nur auf Anfrage.

Locheinsätze, oval - Standardausführung:



Artikelbezeichnung	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Metrische Verschraubung M
SH 404 8,5-12	8,5	12	8
SH 404 11-16	11	16	10
SH 404 13-18	13	18	12
SH 404 17-21	17	21	16

